



## **ATLANTE4**

## Telecomando FM per sistemi antintrusione wireless



## **Caratteristiche principali**

- Telecomando in FM per sistemi antintrusione senza fili
- Comandi a pulsante: ON, OFF e 2 parzializzazioni programmabili
- Compatibile con centrali HELIOS e VILLEGGIO, unità wireless HALENTE e HALLEY, concentratore RIVERRF e comunicatore telefonico TRHPLUS
- Portata 70 metri in campo aperto
- Trasmissione su frequenza per apparati FM LPD
- Alimentazione 6V con 2 batterie mod. CR2032 in dotazione
- Autonomia della batterie superiore a 1 anno calcolando 8 transmissioni al giorno
- ATLANTE4 è un accessorio di centrali serie HELIOS, VILLEGGIO e compatibili ed è dotato della dichiarazione di conformità CE. CEI 79-2, CEI79-16

## Dati tecnici

Modello	ATLANTE4
Codice di magazzino	OWTEL0100200
Frequenza	Trasmissione su frequenza europea per apparati LPD
Codifica	Radiocomando già codificato, pronto per l'autoapprendimento
Portata	70 metri in campo aperto (la portata è soggetta a limitazioni dipendenti da condizioni ambientali)
Pulsanti	<ul> <li>ON, OFF, due parzializzazioni programmabili</li> <li>Trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione</li> </ul>
Visualizzazioni	Spia a led frontale bicolore lampeggiante per trasmissione
Condizione di batteria scarica	<ul> <li>Trasmissione dell'evento e visualizzazione con lampeggio dei led come indicato nel manuale</li> <li>Soglia minima di funzionamento 3,6V</li> </ul>
Linee compatibili	Centrali HELIOS e VILLEGGIO, unita wireless HALENTE e HALLEY, concentratore RIVERRF e comunicatore telefonico TRHPLUS
Temperatura di funzionamento	-10°C / +55 °C, 93% U.R.
Dimensioni/peso	L 37 x H 80 x P 16 mm / 26 g
Colore	Plastica nera con tasti serigrafati in gomma grigia
Assorbimento	17 mA di picco 10 mA medi 0,1 µA
Alimentazione	6V da 2 batterie a bottone mod.CR2032 (incluse)
Autonomia	Mediamente superiore all'anno calcolando 8 trasmissioni al giorno
Livello di prestazione	Livello I secondo CEI 79-2, livello B CEI 79- 16
Normativa	ATLANTE4 e' un accessorio di centrali serie HELIOS, Villeggio e compatibili ed è dotato della dichiarazione di conformità CE. CEI 79-2, CEI79-16
Dotazione	2 batterie CR2032, manuale tecnico