

GAIA2K

Sirena wireless bidirezionale da esterno



Portata collegamento max 2 km in campo aperto

Wireless bidirezionale che consente la programmazione via software BrowserOne

Grado di protezione IP34

Certificazione IMQ-Allarme EN 50131-4, EN 50131-5-3, grado 2, classe ambientale IV

Modello	GAIA2K
Codice di magazzino	SWEST0001000
Portata operativa	Max 2 km in aria libera
Linee compatibili	Serie VILLEGGIO NG-TRX e GATEWAY2K
Frequenza operativa	3 canali impostabili da browser per trasmissioni digitali su frequenze di 868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz per apparati LPD.
Antenna	Antenna ad alto rendimento integrata
Codice digitale	Rolling code a 16bit con codice valido su 2 ³⁵ miliardi di combinazioni.
Impostazione parametri	Direttamente da software Browserone via PC (anche remoto via LAN/WAN)
Pressione sonora	103 dBA a 3 mt @ 7,2V max. volume 110 dBA a 1 mt @ 7,2V max. volume
Suono	Suono bitonale (1,2KHz : 1,8KHz). Sono programmabili altri 3 suoni diversi. Segnalazioni acustiche ausiliarie programmabili
Tromba	1 tromba tipo magnetodinamico da 4 Ohm
Protezioni	Sirena protetta contro l'apertura del coperchio e lo strappo dal muro
Grado di protezione	IP34
Temperatura di funzionamento	Da -25 a +55 °C
Dimensioni/peso	L 202 x H 242 x P 90 mm / 1,2 kg
Assorbimento	315 µA medi a riposo 1.1 A di picco, 950 mA medio @ 7,2 V
Alimentazione	Da battery pack litio BLSH3360 incluso
Autonomia	3 anni con 1 ciclo di allarme al mese e 4 inserimenti e disinserimenti della centrale al giorno
Certificazione	Certificazione IMQ-Allarme EN 50131-4, EN 50131-5-3, grado 2, classe ambientale IV