

## PROABM05



**Tecnologia STARLIGHT**

**Standard Video AHD / TVI / CVI / CVBS**

**Risoluzione 4K - 8 Mpx**

**Ottica varifocal motorizzata Autofocus 2.8 ÷ 12mm**

**Illuminatore IR con portata 70m e funzione SMART IR**

**Grado di protezione IP67**

**Grado Antivandalo IK10**

### Accessori

PROBB4	PROBB7
	
Back box	Back box

PROPMB1	PROAMB1
	
Collare da palo (necessita di back box)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box)

Modello	PROABM05
Codice di magazzino	TIANP0000800
Sensore	1 / 2.5" CMOS
Risoluzione	4K - 8 Mpx (3840 x 2160p)
Standard video	Multistandard AHD / TVI / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0,01 lux@F1.2, AGC ON a colori 0 lux con LED IR ON
Ottica	Varifocal motorizzata 2,8-12 mm Autofocus Zoom gestito da DVR linea PRO
Electronic Shutter	1 / 50s ÷ 1 / 100000s
S/N Ratio	>52 dB (AGC off)
Frame rate	15 fps in 4K, 20 fps in 5 Mpx, 30 fps in 4 Mpx
Funzione True Day&Night	Si
BLC	Si
Defect correction	Auto
Funzione AWB	Si
Funzione DNR / DWDR	3D DNR / Si
Illuminatore IR	Portata 70m, funzione SMART IR
Menù OSD	Si, tramite DVR della linea PRO
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione / antivandalo	IP67 / IK10
Condizioni operative	-30 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni	L 81 x H 81 x P 218 mm
Alimentazione / assorbimento	12Vcc, max 500mA
Alimentatore (opzionale)	Necessita di TLCAL25 o TLCAL5