

## PRO6411I



**Standard Video IP**  
**Risoluzione 6 Mpx**  
**Ottica fisheye**  
**Illuminatore IR con portata 30m**  
**Da interno**  
**Installazione a soffitto**

### Accessori

PROBB8	PROWMB7BB
	
Back box	Staffa a parete con back box integrata

Modello	PRO6411I
Codice magazzino	IMPRO0400600
Sensore	1 / 2.9" CMOS
Risoluzione	6 Mpx (2160 × 2160p)
Algoritmo di compressione	H.265 / H.264 / MJPEG (SUB)
Frame rate	Fisheye + panorama + 3 PTZ: 30 fps in risoluzione 2160×2160p, 1920×1920p o 1440×1440p + 15 fps in 1920×1080p + 15 fps in 960×540p × 3 oppure fisheye + 4 PTZ: 30 fps in risoluzione 2160×2160p, 1920×1920p o 1440×1440p + 15 fps in 960×540p × 4
Streaming contemporanei	3
Ottica	1.1 mm @ F2.5 Campo di visione orizzontale: 360° (montaggio a soffitto)
Electronic Shutter	1 s ÷ 1 / 100000s
Compressione Audio	G.711A/μ
ROI (aree di interesse)	3
Funzione True Day&Night	Sì
BLC/HLC/FLK	Sì / Sì / Sì
AGC / Auto White Balance	Auto / Sì
Funzione WDR / Funzione DNR	WDR / DNR
Defog	Sì
Illuminatore IR	Portata 30 m
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Protocolli network	TCP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, PPPoE
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G Dewarping disponibile solo sui modelli -PKI
Monitoraggio remoto	Browser Internet, e-Vision PRO Manager (EPM), app EPMVIEW ed e-Connect (tramite DVR/NVR linea PRO)
Menù OSD	Sì
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN / 1 × MIC OUT / 1 × MIC integrato
Uscita video analogica	1 × BNC
Interfaccia allarmi	1 × IN, 1 × OUT
Interfaccia RS-485	Sì
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Custodia	Materiale plastico/lega di alluminio
Grado di protezione	Da interno
Condizioni operative	-20 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni e peso	Diametro 130 x H 41 mm, 440g
Alimentazione/assorbimento	12Vcc / PoE, 900 mA max