

## AURA2K

**Tastiera wireless NG-TRX di comando con display OLED e tecnologia touch capacitiva per sistemi antintrusione**



**Tastiera di comando con tecnologia touch capacitiva per sistemi antintrusione NG-TRX**

**Tecnologia wireless NG-TRX**

**Display OLED**

**Letture per chiavi di prossimità M4 e M4 LED integrato**

Modello	AURA2K
Codice di magazzino	OWTAS0100500
Tipologia	Tastiera di comando OLED con interfaccia wireless NG-TRX Tecnologia Touch pad CapSense
Schermo	Display OLED Risoluzione display 128 × 64 pixel
Linee compatibili	VIDOMO2K / VICOMPACT2K Serie PROXIMA e serie PREGIO con GATEWAY2K
Portata wireless	Max 1,9 km in campo aperto
Frequenze di trasmissione	868,120 / 868,820 / 869,525 MHz
Funzioni	Identificazione stato ingressi, memorie, anomalie, esclusione, controllo uscite, storico Inserimento massivo di settori Funzione cronotermostato con gestione locale Funzione "mappa aree" per visualizzare i settori inseriti e disinseriti Attivazione tastiera tramite tocco di un tasto di wake-up capacitivo Aggiornamento firmware via USB Letture per chiave di prossimità integrato Protezione tamper antiapertura e contro la rimozione LED di segnalazione
Connettore USB mini-B	Connettore USB mini-B per aggiornamento firmware Supervisione: 5 ÷ 240 minuti
Tempi operativi	Rilevazione alimentazione esterna a tastiera attiva: 2 secondi Rilevazione alimentazione esterna in sleep: 5 secondi
Temperatura operativa	+5 ÷ +40°C, 93% U.R
Grado di protezione	IP3X
Dimensione/peso	L 149 × H 113 × P 18 mm, 185g
Assorbimenti a 7,2 V	50 µA in inattività, 135 mA massimo
Assorbimenti a 12 V	72 mA, 135 mA massimo
Alimentazione	7,2V 2Ah tipo 2ER14505M in dotazione (durata media 1 anno) Alimentazione 12V tramite alimentatore opzionale AL12AURA2K
Conformità	Conforme EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3 grado 2, classe ambientale II