

TRIAL2K



Rivelatore Tripla Tecnologia MW + 2 IR

Lente multifocale

Tripla frequenza

Adatto per installazioni in esterno (IP55)

Completamente configurabile via software

Modello	TRIAL2K
Codice di magazzino	RWRDTMP02500 (frequenza standard) RWRDTMP03200 (Frequenza 9,9Mhz)
Tecnologia	MW + 2 IR
Lente	Multifocale
Portata collegamento radio	2 km in campo aperto
Linee compatibili	Serie Villeggio NG-TRX e GATEWAY2K
Frequenze RX e TX	868,120 MHz, 868,820 MHz, 869,525 MHz
Utilizzo	Interno/esterno
Installazione	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL
Configurazione	Via software Browserone anche remoto via LAN/WAN
Portata	Max 15 metri regolabile in 4 step
Area di copertura MW	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
Zone sensibili IR	28 zone disposte su 4 piani 3 zone antistrisciamento su 1 piano
Area di copertura IR	Volumetrica con 94° di apertura
Antistrisciamento	Si
Antiaccecamento	Si
Temp. operativa	-25 /+55 °C, 93% U.r.
Grado di protezione IP	IP55
Dimensioni	L 95 x H 167 x P 75mm
Peso	270g
Alimentazione	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)
Durata	Max 2,5 anni
Normative	Conforme EN50131-2-4 grado 2