

## TRIALV2K



**Rivelatore Doppia Tecnologia MW + IR**

**Lente a protezione a tenda verticale**

**Tripla frequenza**

**Adatto per installazioni in esterno (IP55)**

**Completamente configurabile via software**

Modello	TRIALV2K
<b>Codice di magazzino</b>	RWRDTMPO2700 (frequenza standard) RWRDTMPO3400 (Frequenza 9,9Mhz)
<b>Tecnologia</b>	MW + IR
<b>Lente</b>	A protezione a tenda verticale
<b>Portata collegamento radio</b>	2 km in campo aperto
<b>Linee compatibili</b>	Serie Villeggio NG-TRX e GATEWAY2K
<b>Frequenze RX e TX</b>	868,120 MHz, 868,820 MHz, 869,525 MHz
<b>Utilizzo</b>	Interno/esterno
<b>Installazione</b>	A parete o ad angolo con staffa in dotazione (h 2,10m) oppure orientabile tramite kit snodi opzionali SNDTRIAL
<b>Configurazione</b>	Via software Browserone anche remoto via LAN/WAN
<b>Portata</b>	Max 15 metri regolabile in 4 step
<b>Area di copertura MW</b>	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
<b>Zone sensibili IR</b>	1 zona sul piano verticale 3 zone antistrisciamento su 1 piano
<b>Area di copertura IR</b>	A tenda verticale 5,6° di apertura
<b>Antistrisciamento</b>	Si
<b>Antiaccecamento</b>	Si
<b>Temp. operativa</b>	-25 /+55 °C, 93% U.r.
<b>Grado di protezione IP</b>	IP55
<b>Dimensioni</b>	L 95 x H 167 x P 75mm
<b>Peso</b>	270g
<b>Alimentazione</b>	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah mod.2ER14505 (in dotazione)
<b>Durata</b>	Max 2,5 anni
<b>Normative</b>	Conforme EN50131-2-4 grado 2