

VICOMPACT2K

Centrale antintrusione fino a 32 ingressi wireless con moduli GSM/GPRS o 4G integrati



32 ingressi wireless

Portata da 400m a 2000m in campo aperto

Disponibile in due versioni con moduli GSM/GPRS o 4G integrati

Compatibile con la piattaforma e-Connect

Retrocompatibile con dispositivi wireless di generazione precedente

Modello	VICOMPACT2K
Codice di magazzino	CWVIL0102600 (versione GSM line One) CWVIL0102400 (versione 4G) / CWVIL0102700 (versione 4G linea One)
Ingressi	32 ingressi wireless totali. Gli ingressi wireless sono gestibili da modulo radio a bordo. Non espandibili 2 ingressi cablati a bordo (riducendo gli ingressi wireless). Non espandibili Gli ingressi di bordo sono definibili come radio o come NA, NC, bilanciato, triplo bilanciamento, veloce 2 uscite programmabili totali
Uscite	Connettore con 2 uscite per modulo ETRREL4 Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a relè con contatti puliti C-NA-NC con portata di 3A a 24Vac. Possibilità di programmazione
Aree/settori	Gestione di 4 aree con 4 settori ciascuna, o 2 aree con 8 settori ciascuna, o 1 area con 16 settori
Utenti	32 max
Interfaccia utente	Display LCD grafico 128x65 B/N con retroilluminazione RGB a seconda delle condizioni operative e personalizzabile. Tastiera a 20 tasti in gomma retroilluminata. Lettore per chiave di prossimità a basso consumo, escludibile, posto al centro della tastiera dei settori.
Modulo radio	3 canali impostabili da browser per trasmissioni digitali su frequenze di 868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz per apparati LPD
Portata operativa	Da 400 m a 2000 m in spazio aperto
Memoria eventi	Memoria storica con capacità di 1000 eventi.
Connettori	MINIUSB per programmazione, controllo remoto e aggiornamento firmware in modalità semplificata Connettore per lettori di prossimità remoti mod. I66
Combinatore telefonico	Rubrica telefonica, 16 numeri per chiamate vocali, 2 per chiamate digitali, 4 numeri per teleassistenza, 1 per numero per bypass del centralino
Sintesi vocale	Modulo per sintesi vocale con 64 messaggi che possono essere registrati dall'installatore con microfono ed altoparlante
GSM / LTE	Modulo GSM/GPRS linea One integrato per connessione alla centrale via GSM (mod. CWVIL0102600) Modulo 4G integrato per la connessione alla centrale via LTE (mod. CWVIL0102400) Modulo 4G linea One integrato per la connessione alla centrale via LTE (mod. CWVIL0102700)
LAN	Modulo ethernet MDLAN (opzionale) per controllo remoto e programmazione via TCP/IP. Connessione con la piattaforma e-Connect Trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)
Wi-Fi	Modulo Wi-Fi MDWIFI (opzionale) per connessione alla piattaforma e-Connect Trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)
Funzioni	Compatibili con dispositivi wireless NG-TRX e dispositivi della prima generazione di Villeggio Sensore di temperatura incorporato con funzione termostato. Sensore di temperatura wireless MDTEMP (opzionale) Funzione cronotermostato giornaliero/settimanale con rilevazione di blocco della caldaia
Sirenetta interna	Sirenetta piezo interna a basso assorbimento
Contenitore	Plastico protetto contro apertura e rimozione, colore bianco
Batteria	PACK 1 fornito
Condizioni operative	Da +5 a +40 °C
Dimensioni e peso	L 268 x H 210 x P 63 mm, 990 g con staffa di fissaggio a muro
Assorbimento	35 mA con centrale inserita, 27 mA con centrale disinserita
Alimentazione	Da rete 110-240Vac 50Hz (modulo MDPOWER incluso)
Normative	Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3 grado 2, classe ambientale II, EN50131-5-3, EN50131-6 ed EN50131-10