Linea
Antintrusione

PREGIO2000PL

Centrale antintrusione cablata/wireless fino a 104 ingressi



Centrale antintrusione a 104 ingressi

1 linea seriale ULTRABUS RS485

Possibilità di integrazione di dispositivi wireless bidirezionali NG-TRX tramite GATEWAY2K

Moduli di comunicazione PSTN, NTP, GSM/GPRS, LTE e LAN opzionali

Contenitore plastico

Max batteria allocabile 7 Ah

Modello	PREGIO2000PL
Codice di magazzino	CCPRG0100300
Ingressi	104 ingressi totali
	Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS485)
Uscite	Fino a 104 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER) programmabili e telecontrollabili
	Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile
	1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A)
	1 uscita programmabile max 100mA
	Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo
Utenti	Max. 64 utenti
Linea seriale	1 linea seriale ULTRABUS (RS485) per la connessione di dispositivi compatibili
Organi di comando	Max 4 tastiere KARMA e max 16 organi di comando a scelta tra: tastiere, punti di comando, inseritori, indicatori supplementari di stato
Aree/settori	4 aree a 4 settori oppure 2 aree a 8 settori oppure 1 area a 16 settori
Funzioni	Consumo di corrente e batteria pari al 20% di una centrale di vecchia generazione
	Sinstesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale MDVOICE64 per estensione fino a 64 messaggi)
	Orologio interno con batteria di backup e programmatore orario settimanale
	Memoria di 1000 eventi
	Combinatore telefonico
	Combinatore digitale con protocolli ContactID e Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)
	Supporto tecnologia D-Pulse (possono essere collegati fino a 4 dispositivi D-Pulse)
Slot per moduli integrabili opzionali	1 slot per un modulo MDGSMI o MD4GI + 1 slot per un modulo a scelta tra MDPSTN e MDNTP + 1 slot per un modulo MDLAN
Moduli compatibili	MDGSMI/MD4GI per connessione via GSM/GPRS o LTE, per connessione con la piattaforma e-Connect e per trasmissione vocale e digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)
	MDLAN per connessione Ethernet 10Mbit, per controllo remoto e programmazione via TCP/IP, per connessione con la piattaforma e-Connect e per trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)
	MDPSTN per linea telefonica analogica
	MDNTP per linea telefonica virtuale via GSM
	MDVOICE64 per l'estensione fino a 64 messaggi vocali per un totale di 8 minuti
	MDRS232 per la connessione con ETREIB per l'interfacciamento ai sistemi Konnex
Contenitore	Contenitore plastico protetto contro apertura e rimozione (max batteria allocabile 7 Ah)
Temperatura funzionamento	-10°C/+40°C
Dimensioni e peso	L 283 × H 350 × P 90 mm, 1 kg
Assorbimento	15 mA a riposo
Alimentazione	Da rete 110-240Vca 50Hz, alimentatore 2,4 A
Normative	Certificazione IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 3, classe ambientale II

EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3.000.000 €
P.IVA e C.F. IT00605640283
REA 126325-PD

Tel. +39.049.9203333
Fax +39.049.9200306
Help desk +39.049.9200426

info@elmospa.com
www.elmospa.com

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso