

## PREGIO500

Centrale antintrusione cablata/wireless  
 fino a 24 ingressi



Centrale antintrusione a 24 ingressi

1 linea seriale ULTRABUS RS485

Possibilità di integrazione di dispositivi wireless  
 bidirezionali NG-TRX tramite GATEWAY2K

Moduli di comunicazione PSTN, LTE, GSM/GPRS e Wi-Fi  
 opzionali

Contenitore plastico di ridotte dimensioni

Modello	PREGIO500
Codice di magazzino	CCPRG0300100
Ingressi	24 ingressi totali Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili con GATEWAY2K o concentratori serie RIVER via ULTRABUS (RS485) Fino a 24 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori serie RIVER) programmabili e telecontrollabili
Uscite	Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A) Connettore per scheda ETRREL a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo
Utenti	Max. 32 utenti
Linea seriale	1 linea seriale ULTRABUS (RS485) per la connessione di dispositivi compatibili
Organi di comando	Max 4 tastiere KARMA e max 16 organi di comando a scelta tra tastiere TATTILOPLUS, TATTILO, serie ANIMA, NIRVA e MIDAS, punti di comando ETRZENITH, IZENTIH, inseritori I8 e indicatori PASSLIGHT
Aree/settori	4 aree a 4 settori oppure 2 aree a 8 settori oppure 1 area a 16 settori
Funzioni	Consumo di corrente e batteria pari al 20% di una centrale di vecchia generazione Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale MDVOICE64 per estensione fino a 64 messaggi) Orologio interno con batteria di backup e programmatore orario settimanale Memoria di 1000 eventi Combinatore telefonico Combinatore digitale con protocolli ContactID e Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)
Slot per moduli integrabili opzionali	1 slot per un modulo a scelta tra MDGSMI/MDGSME/MD4GE/MD4GI o MDPSTN + 1 slot per il modulo MDWIFIH
Moduli compatibili	MDGSME/MDGSMI o MD4GE/MD4GI per connessione rispettivamente via GSM/GPRS o LTE, per connessione con la piattaforma e-Connect e per trasmissione vocale e digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007) MDWIFIH per connessione Wi-Fi alla piattaforma e-Connect e per trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007) MDPSTN per linea telefonica analogica MDVOICE64 per l'estensione fino a 64 messaggi vocali per un totale di 8 minuti
Contenitore	Plastico protetto contro apertura e rimozione (max. batteria allocabile 4 Ah)
Temperatura funzionamento	-10°C/+40°C
Dimensioni e peso	L 200 x H 260 x P 90mm, 1 kg
Assorbimento	15 mA a riposo
Alimentazione	Da rete 110-240Vca 50Hz, alimentatore 1,7 A
Normative	Certificazione IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 2, classe ambientale II