e-Vision®

PROIDM23DG



5 MPX | AI GALAXY | D-PULSE | ULTRASENSE | IK10 | Dual System Backup | NDAA compliant

Telecamera dome IP AI Galaxy D-Pulse 5 Mpx ULTRASENSE a ottica motorizzata 2,8-12 mm

Illuminatore IR, portata 70 m, funzione SMART IR

Analitici basati su AI Galaxy

Modello	PROIDM23DG
Codice di magazzino	IMPRN0010300
Sensore	1/2.7” CMOS
Risoluzione	5 Mpx (2592 × 1944p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	Fino a 30 fps in 5 Mpx, fino a 60 fps in 2 Mpx
Streaming	3
Stream	Main: 5 Mpx; sub: 720p; third: D1
Illuminazione minima	0.02 lux in F1.4, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	Varifocal motorizzata autofocus 2,8-12 mm in F1.4
Campo di visione	H: 96°÷28°; V: 70°-21°; D: 129°-35°
Electronic shutter	1/2 s - 1/100000 s
Tipo analitici	Galaxy
Analitici basati su AI	Gestione oggetti (abbandonati, rimossi o spostati), Attraversamento linea, Entrata nell’area / Uscita dall’area, Linea di conteggio, Statistiche regionali, Intrusione in area, Heat Map, Loitering, Rilevamento parcheggio illegale, Metadati
Dual System Backup	Sì
ROI	Impostabili
True Day&Night	Sì
BLC / HLC	Sì / sì
AGC / Auto White Balance	Auto / sì
WDR / DNR	WDR / 3D DNR
Defog	Sì
Defect Correction	Auto
Illuminatore IR	Portata 70 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / sì
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser Internet, EPM, app EPMVIEW ed e-Connect (tramite DVR/NVR linea PRO)
Numero massimo di utenti contemporanei	10
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Uscita video analogica	1 × BNC
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	Lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Grado antivandalo	IK10
Condizioni operative	−30° - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Dimensioni e peso	Ø 141 × H 101 mm, 900 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento	850 mA

Accessori

PROBB5	PROWMB3	PROCMB6
		
Back box da esterno	Staffa a parete da esterno (necessita di PROBB5)	Staffa a soffitto (necessita di PROBB5)

PROPMB3	PROAMB1
	
Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)

EL.MO. Spa
35011 - Via Pontarola, 70
Campodarsego (PD) - Italy

Cap. Soc. 3.000.000 €
P.IVA e C.F. IT00605640283
REA 126325-PD

Tel. +39.049.9203333
Fax +39.049.9200306
Help desk +39.049.9200426

info@elmospa.com
www.elmospa.com

EL.MO. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso